

EASY_ART

DEKORATÍVNY VRCHNÝ NÁTER PRE INTERIÉRY S KOVOVÝM VZHĽADOM

séria 381

POPIS

EASY_ART vytvára povrchy s drsným vzhľadom a zvláštnym leskom. Zosobňuje moderné miestnosti a zároveň je schopný zosúladiť steny so starým dobovým nábytkom. Pre jedinečné interiérové riešenia premyslené do posledného detailu.

Akrylová konečná povrchová úprava schopná vytvárať nápadné dekoratívne efekty, príjemná na dotyk. Akýkoľvek murovaný, drevený alebo plastický povrch ošetrený týmto výrobkom dostane vzhľad živého a materiálneho kovu.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Použiteľný v interiéri na:

- Nové a staré omietky na základe vodných pojív.
- Betónové plochy.
- Povrchy sadrové a sadrokartónové.
- Staré nátery a povlaky organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, pohlcujúce vlhkosť a súdržné.
- Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
- Povrchy z dreva, drevotriesky, preglejky a podobné materiály.
- Na plastčne ili PVC podloge

Povrchy sa vhodne pripravujú podľa podmienok odseku 'PRÍPRAVA PODKLADU'.

Nepoužívať na čerstvé podklady.

Na zvýšenie povrchovej odolnosti EASY_ART je možné naniesť 1-2vrstvy DECORFILM LUCIDO cod. 3740230.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Vlastnosť pojiva: akrylátový kopolymér vo vodnej emulzii
- Pigmenty: perleťovo dúhové
- Rozpúšťadlo: voda
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: 1,15 - 1,25 kg/l
- Viskozita vyhotovenia: 26400 ± 2400 cps
- Zasychanie (pri 25°C a 65% relatívnej vlhkosti): na dotyk jednu hodinu, schopný ďalšieho náteru za 4 hodín.

PRÍPRAVA PODKLADU

Murované povrchy:

- Presvedčiť sa, že podklad je dobre vysušený a vyzretý. Ak je to potrebné postarať sa o jeho obnovu alebo spevnenie pomocou špecifických výrobkov.

- V prípade výskytu plesní ošetríte povrch čistiacim prípravkom COMBAT 222, kód 4810222. Už ošetrené povrchy omyte dôkladne čistou vodou a naneste sanačný protiplesňový prostriedok COMBAT 333, kód 4810333. V prípade potreby pridať do výrobku zdravotnícky prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.

- Odstrániť kefováním alebo umývaním prípadné zvetrané vrstvy a odlupujúce sa vrstvy starých náterov. Odstrániť úplne prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.

- Odstrániť nánosy prachu, smogu a ostatných pomocou očistenia kefoú.

- Vyrovnáť nepravidelnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, trhliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO 9400006/9410110. Zatrieť pukliny vhodnými utesňujúcimi

prostriedkami.

- Obrúsiť výplne a záplaty skleným papierom; odstrániť prach.

- Vykonať prípadné vyhladenia na omietke s prostriedkom RASAMIX 9440160 alebo s BETOMARC 9450150 alebo s RASOMARC 9500150 podľa typológie podkladu.

- Spevniť jednou vrstvou prostriedku IDROFIS 4700006 Nástenný akrylátový spevňovací prostriedok vodný alebo mikronizovaný spevňovací prostriedok bez rozpúšťadla ATOMO 8840001.

- Naniesť najmenej dve vrstvy prostriedku DECORFOND 3880019 vodou zriedeného na 30-35%, valčekom alebo štetcom na dosiahnutie rovnomerého podkladu, ideálneho pre nanášanie. Neodporúča sa používanie iných podkladov.

- Pristúpiť k nanieseniu prostriedku EASY_ART ako je to uvedené v spôsobe použitia.

Povrchy z dreva a drevotriesky:

- Zľahka ich ošmirgľujte, aby sa odstránili odstavajúce drevité vlákna.

- Odstráňte prípadné zvyšky starých, odlupujúcich sa náterov a zdrsníte všetky už natreté povrchy.

- Z povrchu odstráňte vhodným riedidlom prípadné živice.

- Sanované miesta zarovnajzte a vyhladzte jemnou stierkou TAMSTUCCO 9400006 alebo WALL STUCCO 9100019.

- Na suchý a čistý podklad naneste 1-2 vrstvy univerzálneho bieleho či farebného základného náteru UNIMARC FONDO UNIVERSALE série 335.

- Pristúpte k aplikácii výrobku EASY_ART podľa postupu popísaného v návode na aplikáciu.

- Dajte pozor pri práci s drevom bohatým na obsah tanínu ako je gaštan, na ktorom sa môžu objaviť tmavé škvrny.

Povrchy z plastického materiálu (PVC):

- Obrúsiť povrch na jeho jemné zdrsnenie.

- Z povrchu odstráňte vhodným riedidlom prípadné živice.

- Na suchý a čistý podklad naneste 1-2 vrstvy univerzálneho bieleho či farebného základného náteru UNIMARC FONDO UNIVERSALE série 335.

- Po najmenej 6 hodinách naniesť 2 vrstvy produktu EASY_ART.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Nádadie: krátkovlasý valček, štetec, špongia.

- Počet vrstiev: 2

- Riedenie: maximálne na 10% s vodou.

Postup pri nanášaní:

- Naneste náter EASY_ART rovnomerne na suchý podklad krátkovlasým valčekom. Po uschnutí prvej vrstvy naneste štetcom či špongiou, podľa želaného efektu ďalšiu vrstvu náteru EASY_ART.

- Očistenie náradia sa vykoná vodou ihneď po jeho použití.

- Orientačná výdatnosť: 4-6 m²/l pri ukončení práce a vzťahuje sa to na hladké povrchy stredne savé. Je vhodné určiť skutočnú výdatnosť pomocou predbežnej skúšky na špecifickom podklade.

EASY_ART

DEKORATÍVNY VRCHNÝ NÁTER PRE INTERIÉRY S KOVOVÝM VZHĽADOM

séria 381

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v hotových odtieňoch, použiteľných tiež ako tintometrické základy, striebro (0070), hliník (0170), zlato (0190).

Farebnosť sa dosiahne pomocou Sistema Tintometrico Marcromie.

Okrem toho je možné produkt zafarbiť farbami COLORADO série 548.

V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota uchovania: +30 °C

Minimálna teplota uchovania: +5 °C

Produkt je vhodný použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a vo vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/I: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)

EASY_ART obsahuje max: 200 g/l VOC

Tento výrobok používajte podľa platných predpisov týkajúcich sa hygieny a bezpečnosti. Použité obaly neodhadzujte v prírode, zvyšky výrobku nechajte dobre zaschnúť a zaoberajte sa nimi ako so zvláštnymi odpadmi. Uchovávajte mimo dosah detí. V prípade poškodenia sa okamžite poraďte s lekárom a ukážte mu nádobu alebo etiketu výrobku. Zvyšky výrobku nevyliievajte do kanalizácie, do vodných tokov, ani do terénu.

Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v bezpečnostnom liste.

HESLO TEXTU

Dekoratívny vrchný náter pre interiéry s kovovým vzhľadom.

Dekoratívny náter EASY_ART série 381 na báze akrylátových kopolymérov vo vodnej disperzii sa nanáša na pripravený interiérový povrch v dvoch alebo viacerých vrstvách, v závislosti od uvedenej výdatnosti a želaného efektu.

Dodávka a nanášanie materiálu € na m².

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.