

LUNANUOVA

DEKORATÍVNY JEMNÝ NÁTER PRE INTERIÉRY – VIACFARBENÝ KRYŠTALICKÝ EFEKT

Séria 022

POPIS

LUNANUOVA je dekoratívna transparentná záverečná úprava. Tvorí povrchy so zvláštnou, mierne drsnou textúrou, ktorá je príjemná na dotyk a obohatená o kryštály s viacfarebnými odleskami.

Extrémne jednoduché, ľahké a rýchle použitie umožňuje vytvárať dekorácie s maximálnou jednoduchosťou.

Vytvára rôzne dekoratívne efekty a pracovníkovi poskytuje nekonečné kreatívne podnety na zhodnotenie klasických alebo moderných priestorov, podľa podkladového produktu vybraného spomedzi: Bravocasa, Unimarc nástenný matný email, Rilievo, Marcopolo, Cadoro, s požadovaným odtieňom.

LUNANUOVA je bez formaldehydu a pridaných zmäkčovadiel.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Vhodný na:

- Nové a staré omietky na báze vodných pojív.
 - Povrchy z betónu.
 - Povrchy zo sadry a sadrokartónu.
 - Staré nátery a vrstvy organickej alebo minerálnej povahy, suché, celistvé, savé a súdržné.
 - Konglomeráty rôznej minerálnej povahy s podmienkou, že pohlcujú vlhkosť.
 - Povrchy z dreva, hoblín, dyhy a podobne.
- Povrchy sa vhodne pripraví podľa pokynov odseku PRÍPRAVA PODKLADU.
Nepoužívať na čerstvé podklady.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Povaha pojiva: Akrylové živice vo vodnej emulzii
- Objemová hmotnosť UNI EN ISO 2811-1: $0,95 \pm 0,05$ kg/l
- Zasychanie (pri 25 °C a 65% relatívnej vlhkosti): mimo prachu 30 min.; na dotyk po 2 hodinách.

PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy z omietky, sadry a sadrokartónu:

- Skontrolovať, či je podklad správne suchý a vyzretý. V prípade potreby vykonať obnovu alebo spevnenie pomocou špeciálnych produktov.
- Pri výskyte plesní ošetriť povrch čistiacim prostriedkom COMBAT 222 kód 4810222 a sušiacim prostriedkom COMBAT 333 kód 4810333. V prípade potreby primiešať do produktu dezinfekčný prostriedok COMBAT 444 kód 4810444.
- Odstrániť pomocou kefovania alebo pomocou umývania prípadné výkvetky a odlupujúce sa staré nátery. Úplne odstrániť prípadné nadvihnuté vrstvy vápennej alebo temperovej maľovky.
- Odstrániť nánosy prachu, smogu a iných nečistôt pomocou kefovania.
- Vyrovnáť nerovnosti podkladu a ošetriť diery, praskliny, pukliny a preliačiny pomocou TAMSTUCCO 9400006/9410110. Vytmeliť pukliny vhodnými tmelmi.
- Brúsny papierom obrúsiť tmelené miesta a záplaty; odstrániť prach.
- Urobiť prípadné zarovnania na omietke pomocou

RASAMIX 9440160 alebo BETOMARC 9450150 alebo pomocou RASOMARC 9500150 podľa typu podkladu.

- Zafixovať jednou vrstvou IDROFIS 4700006, akrylovým, vodou riediteľným, stenovým fixačným prostriedkom, alebo mikronizovaným fixačným prostriedkom bez rozpúšťadiel ATOMO 8840001. Na sadrokartón naniesť špeciálny fixačný prostriedok PREPARA 4710019, izolačný prostriedok s pigmentom.

- Naniesť základnú vrstvu zvolenú na realizáciu želaného efektu.

- Potom naniesť LUNANUOVA podľa spôsobov popísaných v návode na použitie.

*(Riedenie izolačného prostriedku a nanášané množstvo závisia od savosti podkladu a stanovujú sa pomocou predbežných skúšok na danom podklade).

NÁVOD NA POUŽITIE

- Podmienky prostredia a podkladu:

Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Relatívna vlhkosť prostredia: <75%

Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Vlhkosť podkladu: <10%

- Náradie: široký plochý štetec, štetec, špongia,
- Počet vrstiev: jedna alebo niekoľko vrstiev podľa želaného efektu.

- Riedenie: vodou max. 15%.

- Čistenie náradia: vodou hneď po použití.

Spôsoby použitia:

- Naniesť produkt a spracovať ho priamo so zvoleným nástrojom.

- Pri prípadných aplikáciách plastovou špachtľou sa odporúča najprv rozotrieť produkt štetcom.

- Približná výdatnosť: 12-15 m²/l v závislosti od použitého dekoratívneho základu.

Spotreba materiálu sa značne líši v závislosti od typu realizovaného efektu. V prípade prác vo veľkom rozsahu sa odporúča predbežná skúška.

ZAFARBENIE

Produkt je dostupný v polokrycích odtieňoch Striebro (0070) a Zlato (0190).

V prípade použitia rôznych výrobkov sa odporúča zmiešať medzi sebou rôzne produkty za účelom vyhnúť sa ľahkým rozdielom v odtieňoch.

USKLADNENIE

Maximálna teplota skladovania: +30 °C

Minimálna teplota skladovania: +5 °C

Produkt je vhodné použiť do 2 rokov od dátumu výroby, ak je skladovaný v originálnych, neotvorených baleniach a v vhodných teplotných podmienkach.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Hraničná hodnota EU (Smernica 2004/42/ES)

Kat. A/I: nátery pre dekoratívne efekty (základ voda): 200 g/l (2010)

LUNANUOVA obsahuje max: 200 g/l VOC

LUNANUOVA

DEKORATÍVNY JEMNÝ NÁTER PRE INTERIÉRY – VIACFAREBNÝ KRYŠTALICKÝ EFEKT

Séria 022

Tento výrobok používajte podľa platných predpisov týkajúcich sa hygieny a bezpečnosti. Použité obaly neodhadzujte v prírode, zbytky výrobku nechajte dobre zaschnúť a zaobchádzajte s nimi ako so zvláštnymi odpadmi. Uchovávajte mimo dosah detí. V prípade poškodenia sa okamžite poraďte s lekárom a ukážte mu nádobu alebo etiketu výrobku. Zbytky výrobku nevyliievajte do kanalizácie, do vodných tokov, ani do terénu.

Podrobnejšie informácie si môžete prečítať v bezpečnostnom liste.

HESLO TEXTU

Dekoratívny jemný náter pre interiéry - viacfarebný kryštalický efekt.

Používať LUNANUOVA séria 022 na vopred pripravené povrchy vo vrstvách a množstvách stanovených podľa savosti podkladu a podľa požadovaného estetického efektu.

Dodávka a pokládka materiálu€/m².

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.